



Конек полукруглый ТЕХНОНИКОЛЬ Luxard

Произведено согласно: ТУ 1476-001-5682608-2005

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Конек полукруглый применяемый для организации коньков и ребер кровли. Конек полукруглый выполнен на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака. Гарантийный срок службы – 50 лет.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Конек полукруглый применяется для организации защиты от ветра и влаги коньков и ребер кровли при монтаже композитной металлочерепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- цветная базальтовая посыпка;
- эстетика;
- гарантия качества ТЕХНОНИКОЛЬ;
- готовое решение по комплектации скатной крыши.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Морион



Коралл



Абсент



Алланит



Бордо



Мокко



Пробка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Потеря посыпки	г/м ²	не более	60	ГОСТ 2678-94
Покрытие алюмоцинк	г/м ²	не менее	120	ТУ 1476-001-56852608-2005

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина металла	мм	-	0.45	ТУ 1476-001-56852608-2005
Длина	мм	-	395	ТУ 1476-001-56852608-2005
Радиус	мм	-	74	ТУ 1476-001-56852608-2005
Ширина средней части	мм	-	80	ТУ 1476-001-56852608-2005
Высота боковых стенок	мм	-	25	ТУ 1476-001-56852608-2005
Толщина	мм	±0,5	2.5	ГОСТ 26433.1-89

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование черепицы композитной осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты её от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Паллеты с черепицей композитной должны транспортироваться не более чем в один ряд по высоте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

не ограничен

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7308 90 590 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 24.33.11

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

