



## Трап для эксплуатируемой кровли для воронки

Произведено согласно: по спецификации производителя

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Трап для эксплуатируемой кровли, выполненный из морозостойкого полипропилена.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется совместно с воронками с обжимным металлическим и обжимным закручивающимся фланцем для организации водоотвода с поверхностей эксплуатируемой кровли. Имеет листоуловитель в составе.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

Устойчивость к атмосферному воздействию.  
 Нормальная температура эксплуатации от -50 до +80 °С.  
 Устойчивость к УФ-излучению.  
 Применяется во всех климатических районах.  
 Долговечность.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Основной компонент	-	-	Морозостойкий полипропилен	-

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Монтажный диаметр	мм	-	116	-

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с трапами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с трапами должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 0  
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.000

### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

