



Пряжка проволочная 16 мм черная

Договор поставки ПТК-Н-19-00088 от 03.09.2019 г.

Изготавливается из оцинкованной проволоки или из черного металла



Описание продукции:

Проволочная пряжка (металлическая) является самым прочным соединением, выполненным ручным инструментом, поэтому используется для скрепления ПЭТ лент. При выборе проволочной пряжки в качестве крепления - необходимо обращать внимание на то, из какого металла она изготовлена, насколько прочная и упругая. Такой способ уступает в надежности только ленте скрепленной с помощью термосваривания.

Область применения:

Пряжка проволочная 16 мм применяется для механического скрепления пластиковых лент для крепления теплоизоляционных сегментов и полуцилиндров ТЕХНИКОЛЬ XPS, для тепловой изоляции водопроводов, воздухопроводов, газопроводов, нефтепроводов и других трубопроводов надземной, подземной канальной и бесканальной прокладок, тепловой изоляции трубопроводов с температурой ниже окружающей среды на объектах пищевой промышленности, холодильниках, складах пищевых продуктов и прочих объектах.

Упаковываемый предмет оборачивается лентой, затем лента натягивается и закрепляется проволочной пряжкой с помощью ручного или автоматического устройства.

Производство работ:

Согласно рекомендации по применению «Теплоизоляционные изделия из экструзионного пенополистирола ТЕХНИКОЛЬ в конструкциях тепловой изоляции трубопроводов».

Хранение:

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом и быть защищены от атмосферных осадков.

Транспортировка:

Транспортирование упаковок с пряжкой проволочной 16 мм следует производить в крытых транспортных средствах.

Сведения об упаковке:

Пряжка проволочная 16 мм черная упаковывается и поставляется в упаковке 1000 шт.

Код товара:

Пряжка проволочная 16 мм черная (1000 шт. в упаковке) – ЕКН 680605.