



УПЛОТНИТЕЛЬ АНТЕНН И ТРУБ ТЕХНОНИКОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D10-75



Произведен согласно контракту № 05/09/17 от «05» сентября 2017 г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Уплотнитель антенн и труб универсальный D10-75 представляет собой изделие из атмосферостойкой резины, применяемое для герметичного вывода на скатную кровлю антенн и труб. Гарантия - 5 лет. Срок службы элементов свыше 15 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для герметичного вывода на скатную кровлю телевизионных антенн, сантехнических стояков, вентиляционных воздуховодов и теплоизолированных труб дымоходов, диаметром от 10 до 75 мм. Уплотнители устанавливаются на проходной элемент, который подбирается по типу кровельного материала.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- надежность соединения;
- стойкость к выцветанию.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Черный ~ RAL 9005

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Твердость по ШорА	ед.	В пределах	50-70	ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003)
Температурный интервал	°С	В пределах	от -35 до +100	ТУ 4863-003-25814241-2014

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу скатной крыши с применением гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция может транспортироваться любым видом транспорта, но согласно правилам перевозки грузов на данном виде транспорта, утвержденных в установленном порядке. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке продукции запрещается бросать ее и подвергать ударам.

ХРАНЕНИЕ:

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция должна храниться вдали от отопительных приборов (не менее 1 м). Складское помещение должно быть крытым и иметь ровные полы. В зимний период для хранения продукции отопление складского помещения не требуется.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Гофращик 630 x 420 x 440 мм.



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование	Ед. изм.	Вес шт., кг	Размер шт., мм	Количество в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг	Размер упаковки, мм	Количество на поддоне, шт.	Размер поддона, мм	Упаковок в поддоне, шт.
Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D10-75	шт.	1,25	380x380x180	10	5,7	630x420x440	200	1260x1070x2000	20

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД 3925901000

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

