

Технический лист №6.49 Версия от 10.2015г.

Очиститель пены ТЕХНОНИКОЛЬ

По спецификации изготовителя

Описание продукции:

Очиститель пистолета и чистящее средство используются для устранения не затвердевшей монтажной пены с пистолета, а также с оконных и дверных рам и одежды.

Область применения:

Для промывания пистолета сразу после опустошения баллона монтажной пены необходимо привинтить баллон с очистителем ТехноНИКОЛЬ к пистолету и несколько раз выпустить струю очищающей жидкости. Для очистки одежды от незатвердевшей пены используется адапте-распылитель.

Основные характеристики:



Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Внешний вид, цвет	-	Бесцветный, прозрачный состав. Консистенция должна быть однородной, без комков, видимых посторонних включений и примесей	По спецификации изготовителя
Масса упаковки	г	370±5	- -
Прочность и герметичность упаковки	-	Должна выдерживать испытания	- -
Массовая доля воды, не более	%	0,2	- -

Производство работ:

Применяется при температуре от +5°C до +30°C.

Хранение:

Хранить и перевозить баллоны следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от +5°C до +35°C. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°C.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка:

Очиститель пены транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Очиститель ТЕХНОНИКОЛЬ поставляется в металлических баллонах по 500 мл.