

Технический лист №6.57 Версия от 03.2015г.

Пена монтажная профессиональная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ №455

По спецификации изготовителя

Описание продукции:

Пена монтажная профессиональная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ №455 представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке с улучшенными противопожарными свойствами. Огнестойкость пены подтверждена сертификатом соответствия в области пожарной безопасности и достигает 240 минут.

Продукт обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе и влажным: пенополистиролу, полиуретану, бетону, кирпичу, пластику, древесине и др. (кроме тефлона и полиэтилена), высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Область применения:

- Монтаж огнезащитных дверных и оконных блоков
- Герметизация швов между стенами и полами/потолками для огне-и дымозащиты.
- Заполнение пустот.
- Любые области, где требуется огнестойкость конструкций.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Цвет	-	От оранжевого до красного	По спецификации изготовителя
Кажущаяся плотность монтажной пены, в пределах	кг/м ³	11,0-20,0	- -
Время образования не липнувшей пленки (время отлипа) при (20±5) ⁰ С и влажности (60 ± 5) %, не более	мин	10	- -
Время предварительной обработки (резки) при (20±5) ⁰ С и влажности (60 ± 5) %, не более	мин	40	- -
Время отверждения, не более, (при 20°С и относительной влажности более 50%)	ч	2	- -
Выход пены из баллона, не более	л	47	- -
Термоустойчивость (после отверждения)	°С	От -70 до +100	- -
Теплопроводность, не более	Вт/м*К	0,033	ГОСТ 7076-99



Производство работ:

Применяется согласно инструкции на баллоне при температуре от -5°С до +35°С.

Хранение:

Хранить и перевозить баллоны с пеной следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от +5°С до +25°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°С.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка:

Баллоны с пеной монтажной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сведения об упаковке:

Металлические баллоны по 1000 мл (12 шт в упаковке).