


Монтажная пена BOERNER OP-W (зимняя)

СТО 72746455-3.6.9-2016

Продукт, представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке



Описание продукции:

Монтажная пена BOERNER OP-W (зимняя) представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке. Монтажная пена отличается низким вторичным расширением, быстрой полимеризацией, удобством производства работ. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена. Монтажная пена обладает плотной структурой.

Область применения:

Монтажная пена BOERNER OP-W (зимняя) применяется для тепло-звукоизоляции монтажных швов при установке оконных и дверных блоков, заполнения пустот, щелей, полостей при выполнении общестроительных работ.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Вес брутто баллона	г	920±10	СТО 72746455-3.6.9-2016
Объем выхода из баллона, до	л	60	СТО 72746455-3.6.9-2016
Время отлипа при (23±5) °С, не более	мин	10	СТО 72746455-3.6.9-2016
Время полной полимеризации, не более	час	30	СТО 72746455-3.6.9-2016
Кажущаяся плотность монтажной пены, не более	кг/м ³	30	ГОСТ 409-2017
Теплопроводность, не более	Вт/м*К	0,04	ГОСТ 7076-99
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее	кН/м ²	80	ГОСТ 17370-2017
Прочность при сжатии при 10% линейной деформации, не менее	кН/м ²	35	ГОСТ 17177-94

Производство работ:

Монтажная пена BOERNER OP-W (зимняя) применяется при температуре от минус 18 до плюс 35 °С. Температура баллона от плюс 18 до плюс 25 °С.

Хранение:

Хранить баллоны с пеной следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от плюс 5 до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры до минус 20 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше плюс 50 °С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка:

Баллоны с пеной монтажной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от минус 10 до плюс 40 °С.

Сведения об упаковке:

Монтажная пена BOERNER OP-W (зимняя) поставляется в металлических баллонах объемом 1000 мл (12 шт. в упаковке).