



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.545. ВЕРСИЯ 04.2025

Удлинитель трапа для воронки XL503 THERMOCLIP

Произведено согласно: договор № ЛР-2/2022 от 25.02.2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Удлинитель изготовлен из высокопрочного полимера, устойчивого к ультрафиолетовому и атмосферному воздействию при температуре от -50 до +90°C. Благодаря этому элемент подходит для использования в любых климатических условиях. Оборудован уплотнительным кольцом для герметизации соединения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется в кровлях различного типа с увеличенной толщиной какого-либо из слоёв кровельного пирога совместно с трапом для воронки THERMOCLIP XL503.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- устойчивость к атмосферному воздействию;
- долговечность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	°C	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°C	не выше	+90	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Диаметр	мм	-	110	ГОСТ Р 58939-2020
Высота	мм	-	95	ГОСТ Р 58939-2020

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с удлинителями транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки должны храниться на поддонах в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

