



Активатор для ТПО мембран №ЛР26/2015 от 15.09.2015

Активатор для сварки ТПО мембран ТехноНИКОЛЬ



Описание продукции:

Активатор для ТПО мембран - предназначен для очистки и активации поверхности мембран перед сваркой. Активатор эффективно удаляет сильные загрязнения как органического происхождения (жиры, битум, следы масла) так и неорганического, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли. При использовании происходит активация поверхности ТПО мембраны, что особенно важно при ремонте старой мембраны, а также осушении поверхности и пор мембраны от воды.

Область применения:

Активатор применяется для подготовки поверхности ТПО мембран к сварке и для удаления локальных загрязнений на ТПО мембранах. Эффективно удаляет загрязнения органического и неорганического происхождения. Расход – 0,25 л Активатора на 1 м² загрязнённой ТПО мембраны.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	-	-	прозрачная жидкость, от бесцветного до темно-желтого цвета	По спецификации производителя
Вязкость кинематическая при минус 40 °С	мм ² /с	не более	380	-//-
Массовая доля ароматических углеводородов	%	не более	15	-//-
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	%	-	отсутствуют	-//-
Температура кипения	°С	не менее	220	-//-

Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу гидроизоляционной системы фундамента на основе ПВХ мембран LOGICBASE», Москва, 2020 г. Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления при температуре не ниже плюс 5 °С.

Транспортировка:

Канистры с активатором транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Пластиковые канистры объемом 3 л.