

Общее описание

Стеклохолст малярный ТехноНИКОЛЬ ДЕКОР NG 30 - нетканый стеклохолст, изготовленный из стекловолокон определенного диаметра и длины. Он представляет собой декоративное покрытие для покраски стен. Защищает от влаги и развития плесени, скрывает мелкие дефекты и незначительные перепады плоскости.

Свойства

- Обладает высокой механической прочностью
- Не подвержен гниению и ультрафиолетовым лучам
- Стабильность размеров
- Химически нейтрален
- Равномерно пропитывается и склеивается
- Не трескается, не распадается
- Соответствует требованиям ГОСТ



Технические характеристики

	Характеристики	Норма	Мин. показатель	Номинальное значение	Макс. показатель
Технические характеристики	Тип связующего		Модифицированная смола		
	Вес г/м ²	ГОСТ6943	27	30	33
	Толщина			0,21	
	Потери при прокаливании %		28	31	34
	Внутренний диаметр волокна μ	ГОСТ6943		10	
	Внутренняя длина волокна мм			10	
	Разрывные характеристики, основа Н/5с м	ГОСТ5322 6-2008	140		
	Разрывные характеристики, уток Н/5с м		40		
Упаковка	Ширина рулона см	ГОСТ6943		100	
	Длина рулона м			50	
	Внешний диаметр рулона см			14	
	Коробка		21 рулон / 1050 м ²		
	Поддон		5 коробок / 5 250 м ²		
	Стандартная загрузка, фура 82 м3		26 поддона / 130 000 м ²		

Произведено:
ООО «Никогласс»
 Ул. Промплощадка, д. 5а
 Г. Воскресенск, Московская обл.
 140204 РФ

Контакт:
 8 800 600 0565
www.tn.ru