



Воронка для ПВХ мембран XL503 THERMOCLIP

Произведено согласно: Договор № ЛР-2/2022 от 25.02.2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Кровельная воронка для ПВХ-мембран THERMOCLIP XL503 с корпусом из ударопрочного полипропилена, используется для отвода дождевой и талой воды с плоских кровель из ПВХ-мембран во внутренний водосток дождевой канализации.

Корпус воронки из ПВХ осуществить простой и быстрый монтаж гидроизоляционного покрытия из ПВХ-мембраны методом приварки, обеспечивая тем самым прочное и герметичное соединение.

Отвод воронки изготавливается цельным, без сварочных швов, исключая появление «слабых зон».

Листоуловитель предотвращает попадания в дождевую канализацию веток, листья и других посторонних предметов. Можно изменять высоту листоуловителя путем подрезки его нижней части по специальным кольцевым канавкам.

Воронка может изготавливаться в вариантах с электрообогревом и без электрообогрева.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Воронка применяется в плоских кровлях из ПВХ мембран с внутренним водостоком. Обогреваемая воронка применяется при устройстве кровель с внутренним водостоком над неотапливаемыми помещениями. Количество воронок определяется расчетом в соответствии с СП 30.13330.2020 и зависит от региона, в котором расположен объект, и пропускной способности воронки.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- быстрый и удобный монтаж благодаря фланцу из ПВХ;
- увеличенная прочность благодаря бесшовному соединению чаши воронки и водоотводящей трубы;
- регулируемый по высоте листоуловитель увеличенной площади.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Пропускная способность	л/с	не менее	8	по спецификации изготовителя
Мощность саморегулирующегося кабеля	Вт	-	30	по спецификации изготовителя
Напряжение	В	-	220	по спецификации производителя
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+90	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Высота воронки	мм	-	450	ГОСТ Р 58939-2020
Диаметр фланца	мм	-	362	ГОСТ Р 58939-2020
Монтажный диаметр	мм	-	110	ГОСТ Р 58939-2020
Высота листоуловителя	мм	-	140-180	ГОСТ Р 58939-2020
Длина электрического кабеля	м	не менее	1.5	ГОСТ Р 58939-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

