



Гидрофобизирующая пропитка «ТехноНИКОЛЬ Лотус Т»

ТУ 20.59.55-131-72746455-2020

Представляет собой готовую к использованию акриловую водную эмульсию, модифицированную гидрофобизирующими добавками. Не содержит органических растворителей.

Описание продукции:

Гидрофобизирующая пропитка «ТехноНИКОЛЬ Лотус Т» представляет собой однородную жидкость, состоящую из акриловой эмульсии и специальных добавок.

Область применения:

Используется для защиты специальных бетонных изделий и интенсификации их цвета.

Рекомендуется для нанесения на следующие изделия:

- тротуарная плитка
- бордюры
- сборные ЖБИ
- штукатурка
- другие строительные материалы минерального происхождения

Особенности и преимущества состава:

- готов к применению
- основное применение на сырой стороне
- препятствует появлению повторных высолов
- предотвращает появление мха, лишайника, плесени
- интенсифицирует цвет изделия
- повышает стойкость к атмосферной коррозии, химическую и УФ –стойкость
- небольшой расход
- экологичен, не содержит растворителей
- длительное действие

Основные физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм	Критерий	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	-	-	Однородная молочно-белая жидкость без посторонних включений	ТУ 20.59.55-131-72746455-2020
Показатель активности водородных ионов	у.ед.	В пределах	7-9	- -
Плотность	г/см ³	В пределах	1,02-1,06	- -

Производство работ:

Наносится на чистую поверхность. Нанесение равномерное валиком или распылителем. Расход материала составляет 100-200 г на м² в зависимости от пористости поверхности.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 5°C до +30°C. Не допускать замораживания.

Гарантийный срок хранения — 8 месяцев.

Транспортировка:

Состав транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Поставляется в пластиковых еврокубах, бочках объемом до 227л и в канистрах 5л и 10л.