



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.261. ВЕРСИЯ 04.2025

Ответная планка для кровельных ограждений

Произведено согласно: договору № ЛР40/2019 от 31.05.19

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Ответная планка для кровельного ограждения, выполнена из металла.
Поставляется в упаковках по 3 шт./уп.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ответная планка используется с ограждениями серии КО/PRO/PV при креплении в сэндвич панель.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- подходит для кровель с ПВХ-мембранами и БРМ;
- соответствует всем требованиям ГОСТ Р 53261

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Размер	мм	-	150x100	по спецификации изготовителя
Толщина	мм	-	2	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

Альбому узлов конструктивных элементов и устройства примыканий Кровельных ограждений ТехноНИКОЛЬ.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с ответными планками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с ответными планками должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Во избежание образования эффекта парника и ускоренного старения цинкового покрытия при продолжительном хранении упаковок на объекте необходимо произвести вскрытие термической упаковки для вывода избыточного количества влаги.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7308 90 990 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 42.99.19.149

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

