



## Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС

Произведено согласно договору № 08/2021 от 19 марта 2021

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Уплотнительная лента из вспененного полиэтилена с клеящим слоем из модифицированного акрилата. Уплотнительная лента предназначена для защиты стропильных ног (сплошного настила) и утеплителя от увлажнения через места крепления контробрешётки и обрешётки гвоздями/саморезами. АЛЬФА КОНТРБРУС наклеивается поверх плёнки вдоль стропильных ног или на контробрешётку перед её монтажом. Обязательное применение уплотнительной ленты необходимо на черепичных крышах сложной формы и крышах с малым углом наклона (менее 22°). Лента защищает от протечек во время проведения кровельных работ в момент выпадения осадков и в течении всей эксплуатации крыши от аварийных протечек из-за повреждения кровельного покрытия или подкровельного конденсата на кровлях из металлочерепицы.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- стойкость к воде, погодным условиям и старению
- герметичность примыкания
- самоклеящаяся основа
- безопасна при использовании и в эксплуатации

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Температура применения	°С	От +5°С воздуха и основания	по спецификации производителя
Ширина	мм	60 мм	по спецификации производителя
Длина	м	30 м	по спецификации производителя
Толщина	мм	3 мм	по спецификации производителя
Температурная стабильность	°С	От -40 до +80 °С	по спецификации производителя

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:

Поверхность, на которую будет приклеиваться уплотнительная лента должна быть сухой и очищенной от пыли. Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°С.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранение должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не ниже 0 °С.

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование может производиться всеми видами транспорта в заводской упаковке в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования должны исключать возможность механических повреждений заводской упаковки и материала, воздействия агрессивных сред и прямых солнечных лучей.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Лента поставляется в роликах. Каждый ролик 30м x 60мм упакован в индивидуальную упаковку и сложен в коробку по 8 шт. Кол-во роликов на паллете 192 шт.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.29.21.000

ТН ВЭД: 3919108000

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектиро-  
вание



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

