



Пешеходная дорожка для битумных кровель ТехноНИКОЛЬ

Произведено согласно: ГОСТ Р 58725-2019



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Рулонный износостойкий эластичный материал, выполненный на основе резинового гранулята и высокопрочного однокомпонентного полиуретанового связующего.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


Пешеходные дорожки ТехноНИКОЛЬ - предназначены для устройства финишных универсальных износостойких покрытий на плоской кровле из битумных рулонных материалов. Монтируются посредством точечной приварки к верхнему гидроизоляционному слою. Устраиваются в местах перемещения людей и предотвращают истирание защитной посыпки битумного рулонного ковра.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- повышенная износостойкость;
- эстетичный внешний вид;
- формирование траектории для перемещения по кровле.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Плотность	кг/м ³	-	850	ГОСТ 267-73
Твердость по Шору А	ед.	-	35-55	ГОСТ 263-75
Температура эксплуатации	°С	-	от -35 до +110	-
Группа горючести	-	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Адгезия к гидроизоляции	МПа	-	0,2-0,3	ГОСТ 28574-2014

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	±3%	2500	-
Ширина	мм	±1%	600	-
Толщина	мм	±5%	5	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу пешеходной дорожки для кровли ТЕХНОНИКОЛЬ](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортируют изделия любым видом транспорта с предохранением их от атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки, условиями погрузки и крепления грузов, действующим на каждом виде транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом помещении или под навесом, исключая прямой солнечный свет при температуре ±40°С. Перед установкой покрытия должны быть акклиматизированы на объекте до температуры окружающей среды не менее 12 ч.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения продукции составляет 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортировки. По истечении гарантийного срока хранения продукция должна быть проверена на соответствие заявленным характеристикам и, в случае соответствия заявленным характеристикам, срок хранения может быть продлен.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Рулоны упаковываются в термоусадочную пленку.
Пешеходная дорожка ТехноНИКОЛЬ – 1шт. в упаковке.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 4008 21 900 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.19.73.140

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

124374 - Пешеходная дорожка для битумных кровель ТехноНИКОЛЬ

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

