



## Кронштейн ограждения ТехноНИКОЛЬ КО/PROF

Произведен согласно договору № ЛР40/2019 от 31.05.2019

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Специальный стыковочный кронштейн повторяющий геометрию профилированного листа для кровельного ограждения, выполнен из металла.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для состыковки Кровельного ограждения ТехноНИКОЛЬ КО/PROF с основанием кровли из профилированного листа.



### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед.изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	±1	300	по спецификации изготовителя
Толщина металла	мм	±0,1	2	по спецификации изготовителя

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)
- Альбому узлов конструктивных элементов и устройства примыканий Кровельных ограждений ТехноНИКОЛЬ.

### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Упаковки с кронштейн ограждения транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### ХРАНЕНИЕ:

Упаковки со стыковочными углами должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Во избежание образования эффекта парника и ускоренного старения цинкового покрытия при продолжительном хранении упаковок на объекте необходимо произвести вскрытие термической упаковки для вывода избыточного количества влаги.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Кронштейн ограждения поставляются кратно 1 шт.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 42.99.19.149  
 ТН ВЭД: 7308909900

### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

