



Горелка Sievert

По спецификации производителя

Горелка Sievert монолитная и Горелка Sievert титановая предназначены для наплавления рулонных материалов



Описание продукции:

Горелка Sievert монолитная и Горелка Sievert титановая предназначены для наплавления рулонных материалов. При конструировании горелок подбирались узлы удобные для непрерывной работы. Вес Горелки Sievert монолитной составляет 925 г. Профессиональная кровельная горелка, в конструкции которой используются только латунь и сталь, что обеспечивает повышенный запас прочности и надежности. Вес Горелки Sievert титановая – 650 г. Это облегченная версия монолитной горелки. Стакан, формирующий пламя, и трубка выполнены из легкого и долговечного титана. Регулировочные вентили позволяют регулировать отдельно как основное пламя, так и пилотное. Горелки Sievert могут создавать мощное пламя, что делает их идеальными для выполнения работ при сильном ветре и в холодную погоду. Горелки обладают высокой мощностью достаточной для наплавления любых битумных и битумно-полимерных материалов.

Область применения:

Горелки используются при выполнении гидроизоляции по монолитным основаниям из бетона, где требуется мощное пламя. Высокие требования к качеству приклейки и сцепления с основанием при гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений, а также гидроизоляции путепроводов (мостов, тоннелей, виадуков, акведуков) заставляют использовать толстые рулонные полимерно-битумные материалы. Прогреть их, приплавив по всей поверхности без пустот и вздутий, можно только мощной газовой горелкой.

Основные характеристики:

Наименование	Ед. изм.	Горелка Sievert монолитная	Горелка Sievert титановая
Длина трубки	мм	500	500
Общая длина	мм	1000	1000
Диаметр стакана	мм	60	60
Масса	кг	0,925	0,65
Мощность (при 0,4 МПа)	кВт	114	114
Упаковка	-	1 шт. в картонной коробке	

Производство работ:

Согласно «Руководству для проектирования и устройства кровель из битумных материалов компании «ТехноКОЛЬ», может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2018.

Хранение:

В защищенном от воздействия осадков складе.

Транспортировка:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Дополнительные сведения:

Горелка Sievert монолитная: код ЕКН – 1755.
 Горелка Sievert титановая: код ЕКН – 402267.