



Растворитель для акрилатных инъекционных гелей LOGICBASE INJECT ACRYL CLEANER

Произведено согласно: договору № ИТ-2409/21-1 от 24.09.2021



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Смывка для очистки инъекционных насосов от акрилатных гелей. Не повреждает металлические, резиновые или пластиковые части и механизмы насосов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Очистка/промывка насосов, деталей и механизмов после инъектирования акрилатными гелями.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая растворяющая способность;
- отсутствие резкого запаха;
- возможна смывка растворителя холодной водой.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Агрегатная форма	-	-	Жидкость	-
Цвет материала	-	-	Прозрачный	-
Плотность при 20°C	г/см ³	±0,05	0.85	ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)
Время истечения по ВЗ-4 при 20 °С	с	±2	10	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководство по применению инъекционных материалов LOGICBASE INJECT для гидроизоляции и защиты строительных конструкций](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, при температуре выше + 10°C. Транспортировку к месту производства работ следует выполнять в заводской упаковке вручную или с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом и теплом месте в оригинальной упаковке при температуре от +10 до +25°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 месяца

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Продукт поставляется в канистрах 10 кг.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3909 50 900 8

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.16.56.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

