

ВИНИЛОВЫЕ СОФИТЫ




НЕ СОЗДАЕТ НАГРУЗКУ НА КОНСТРУКЦИЮ СВЕСОВ КРОВЛИ




НЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ КОРРОЗИИ



ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР



ГАРАНТИРОВАННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Софиты способствуют улучшению вентиляции подкровельного пространства, являются неотъемлемой частью кровельных работ и завершающим декоративным этапом оформления карнизных свесов крыши. Панели типа «Софит» и соединительные, и направляющие профили, и комплектующие ТЕХНОНИКОЛЬ изготавливаются из композиции на основе поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными добавками на современном немецком оборудовании.

АССОРТИМЕНТ ПАНЕЛЕЙ

Размеры панели: 3×0,34 м. Полезная ширина панели: 0,308 м. Полезная площадь панели: 0,924 м².



Полностью перфорированные

Используются для лучшей циркуляции воздуха в подкровельном пространстве (карнизы и фронтоны). Обеспечивают наилучший приток воздуха в вентиляционный зазор и защищают подкровельное пространство от проникновения птиц и насекомых.



Частично перфорированные

Обеспечивают достаточный забор воздуха в подкровельное пространство при наименьшем попадании пыли. Используются на карнизных свесах.



Без перфорации

Подходят для оформления потолка в любом нежилом помещении (терраса, беседка, гараж, крыльцо). Используются там, где не нужна вентиляция, или на фронтонных свесах.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Жасмин*



Каштан**



Пекан***



Бруния****

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОФИТОВ

Длина: 3000 мм



Н-профиль

Соединительный профиль, предназначен для скрещения швов между панелями, соединения панелей между собой при наращивании длины, для перехода от одного цвета к другому.



J-профиль

Направляющий профиль предназначен для обрамления горизонтально расположенных карнизных панелей.



J-фаска

Применяется для оформления лобовой и торцевой доски, а также для крепления софитов на карнизом и фронтоном свесах кровли.



финишный профиль

Используется для фиксации верхней кромки J-фаски; для фиксации околооконного профиля, по периметру окна; для фиксации верхней части панели сайдинга под окном или под карнизным свесом.



внешний угол 50

Применяется для оформления угла при монтаже софитов на лобовую (или торцевую доску), и для крепления софитов на карнизом (или фронтоном) свесах кровли.

* Ранее цвет белый RAL 9003. ** Ранее цвет коричневый RAL 8017. *** Ранее цвет темно-коричневый RAL 8019. **** ~ RAL 7024.

Указанные цвета могут отличаться от фактического цвета товара. Информация в буклете носит справочный информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.



Подробная информация о свойствах продукции на сайте WWW.TN-VODOSTOK.RU