



Гидрошпонки деформационные ТехноНИКОЛЬ

Гидроизоляционные шпонки из ПВХ для герметизации деформационных швов
Произведены согласно СТО 72746455-3.4.4-2015



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Гидроизоляционные шпонки ТехноНИКОЛЬ для деформационных швов представляют собой профилированные ленты, изготовленные из пластифицированного ПВХ методом экструзии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Гидрошпонки марок ЕМ и ІМ служат для защиты от сырости, влаги и воды под давлением и без деформационных швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных, заглублённых частей зданий и сооружений, находящихся под воздействием поверхностных и грунтовых вод.




ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение						Метод испытаний
			Наруж.		Внутр.		П-обр.		
			ЕМ-260/20	ЕМ-260/50	ІМ-240/20	ІМ-260/50	FM-140/50	FM-R-140/50	
Ширина	мм	-	260	260	240	260	50	50	ГОСТ 26433.1-89
Ширина деформационного узла	мм	-	20	50	20	50	50	50	ГОСТ 26433.1-89
Видимые дефекты	-	-	отсутствие видимых дефектов						ГОСТ EN 1850-2-2011
Изменение линейных размеров при нагревании 70 °С в течение 6 ч	%	-	2,0						ГОСТ 2678-94
Твердость по Шору А	ус. ед.	не менее	80						ГОСТ 2678-94
Прочность при разрыве	МПа	не менее	10						ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Относительное удлинение при разрыве	%	не менее	300						ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Относительное удлинение при разрыве при – 20 °С	%	не менее	200						ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Гибкость на брус с закруглением радиуса 10 мм	°С	-	отсутствие трещин при минус 10						ГОСТ 2678-94


ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ:

МАРКА	Изображение (поперечное сечение)	Применение
ЕМ-260/20		Наружные гидрошпонки для герметизации деформационных швов в монолитных железобетонных конструкциях при новом строительстве заглубленных и подземных частей зданий, в том числе сооружений метрополитена, транспортных, железнодорожных и гидротехнических тоннелей.
ЕМ-260/50		
ІМ-240/20		Внутренние гидрошпонки для герметизации деформационных швов в монолитных железобетонных конструкциях при новом строительстве заглубленных и подземных частей зданий, в том числе сооружений метрополитена, транспортных, железнодорожных и гидротехнических тоннелей.
ІМ-260/50		

FM-140/50



FMR-140/50



П-образные гидрошпонки применяются для герметизации деформационных швов в монолитных железобетонных конструкциях при новом строительстве заглубленных в грунт частей зданий, подземных сооружений (в том числе сооружений метрополитена), транспортных, железнодорожных и гидротехнических тоннелей.

П-образные гидрошпонки применяются для герметизации деформационных швов в монолитных железобетонных конструкциях заглубленных в грунт частей зданий, подземных сооружений (в том числе сооружений метрополитена), транспортных, железнодорожных и гидротехнических тоннелей. Применяется при сопряжении с существующими конструкциями или ранее возведенными конструкциями одного сооружения.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и монтажу гидрошпонок](#)
- [СТО 72746455-4.6.2-2015 «Гидроизоляция транспортных тоннелей и подземных сооружений метрополитена из рулонных гидроизоляционных полимерных материалов ТехноНИКОЛЬ. Требования к конструкции гидроизоляции, производству работ, контролю качества их выполнения, оборудованию, инструментам и окружающей среде»;](#)
- [СТО 72746455-4.2.2-2020 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов. Материалы для проектирования и правила монтажа»;](#)
- [Руководству по проектированию и монтажу гидроизоляции фундаментов с применением полимерных мембран LOGICBASE](#)
- [Инструкции по устройству гидроизоляционной системы фундамента на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении в один ряд по высоте.

ХРАНЕНИЕ:

В сухом и закрытом помещении. Рекомендуется избегать попадания солнечных лучей.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Поставляются в бухтах разной длины, упакованные полимерной пленкой.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2 22.29.29.190

ТН ВЭД: 3926 90 970 9

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектиро-
вание



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

