



Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ

Произведено согласно: ЛР21/2015 от 16.07.15

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Анкерный элемент ТехноНИКОЛЬ 8x45 мм используется для фиксации конструкций в основаниях из кирпича, бетона, цементно-песчаной стяжки. Глубина сверления составляет 50 мм. Распорные сегменты дюбеля с зубцами крепко удерживаются в отверстии, формируя надежное гнездо для самореза.

Используется с Остроконечным саморезом ТехноНИКОЛЬ 4.8 мм
 Изготавливается из полиамида.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Анкерный элемент применяется для для крепления в кирпич, бетон класса В15-В25 и/или цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 40 мм из раствора не ниже М150.

Выпускается двух типоразмеров: 8x45мм и 8x60мм.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	45, 60	-
Диаметр	мм	-	8	-

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	2500; 2000

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с анкерными гильзами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищённом от влаги месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 0
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.000

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

