



Рейка в шве прижимная стальная Termoslip

Произведено согласно: СТО 72746455-3.9.30-2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Рейка в шве прижимная стальная Termoslip изготавливается из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием. Данная рейка используется в паре с телескопическим крепежом и применяется для усиления при креплении полимерной мембраны в краевых и угловых зонах или по всей кровле на кровлях с высокими ветровыми нагрузками. Выпускается толщиной 1,5 и 2,0 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Рейка в шве прижимная стальная Termoslip применяется для механической фиксации кровельной полимерной мембраны на кровлях с высокой ветровой нагрузкой. Для крепления слоя гидроизоляции совместно с теплоизоляцией применяется в паре со специализированным телескопическим крепежом. Рейка укладывается в шов между соседними рулонами мембраны либо поверх мембраны с установкой дополнительной заплатки шириной 20 см. Является альтернативой краевой и прижимной алюминиевых реек, конфигурация рейки позволяет производить герметизацию краевой зоны.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- рейка в шве обладает повышенной прочностью на изгиб и кручение;
- благодаря нанесению антикоррозионного покрытия имеет стойкую защиту от коррозии;
- форма рейки обеспечивает надежную фиксацию мембраны к основанию (или парапету).

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	3000	ГОСТ Р 58939-2020
Ширина	мм	-	31	ГОСТ Р 58939-2020
Толщина	мм	-	1,5, 2	ГОСТ Р 58939-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с рейками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищённом от влаги и прямых солнечных лучей месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7326 90 980 7
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.11.23

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

124616 - Рейка в шве прижимная стальная Термоclip 3000*31*1,5 (24 шт/упак)

124618 - Рейка в шве прижимная стальная Термоclip 3000*31*2 (20 шт/упак)

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

