



Жидкий ПВХ ТехноНИКОЛЬ

Произведен согласно контракту №ЛР26/2015 от 15.09.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Жидкий ПВХ ТехноНИКОЛЬ – представляет собой раствор пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ). После полимеризации образуется пленка, полностью идентичная свойствам мембраны. Жидкий ПВХ образует однородное соединение и полностью совместим с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Увеличивает водонепроницаемость сварного соединения и снижает риск капиллярного подсоса влаги армирующей сеткой мембраны. Цвет – светло-серый.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для дополнительной защиты и герметизации сварных швов ПВХ мембран LOGICROOF и ECOPLAST. Для удобства нанесения необходимо использовать специальный флакон-аппликатор. Расход – 1 л на 70-80 п. м сварного шва.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Время полного высыхания	ч	24
Время образования поверхностной плёнки	мин	10-15
Массовая доля нелетучих веществ	%	23

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Банки с жидким ПВХ транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Жидкий ПВХ ТехноНИКОЛЬ поставляется в банках объемом 1 л.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.16.30

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 3904 22 000 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектиро-
вание



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождени
е монтажа



Поддержка
при
эксплуатации

