



Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG

Произведен согласно СТО 72746455-3.4.5-2016

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG изготавливается на основе негорючей стеклянной ткани TG 420 или TG 430. Нижняя сторона имеет специальную пропитку для обеспечения адгезии к ПВХ мембранам LOGICROOF и ECOPLAST, верхняя имеет силиконовую пропитку для лучшей защиты от механических повреждений.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG применяется для устройства противопожарных рассечек вокруг люков дымоудаления и зенитных фонарей на кровлях из ПВХ мембран.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение	Метод испытаний
Цвет покрытия	-	серый	СТО 72746455-3.4.5-2016
Видимые дефекты	-	отсутствие видимых дефектов	-
Тип переплетения	-	сатин	-
Поверхностная плотность материала, в пределах	г/м ²	500 ±25	-
Ширина, в пределах	мм	1000 ±5	-
Разрывная нагрузка по основе, не менее	Н	1000	-
Прочность сварного шва на раздир, не менее	Н/50мм	140	-
Группа горючести основы	-	НГ	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	В2	ГОСТ 30492-96
Группа распространения пламени	-	РП1	ГОСТ 30444-97

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

Диапазон температур применения от минус 15 °С до плюс 50 °С.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование материала может осуществляться любыми видами грузового транспорта при условии соблюдения правил погрузки, крепления и перевозки грузов, действующих на данном транспорте. Транспортирование поддонов с материалом более чем в один ряд по высоте не допускается.

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны материала должны храниться на поддонах в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении не более чем в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддонов с материалом на открытой площадке в ненарушенной заводской упаковке.

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Рулоны 1x30 м. Вес нетто (15±0,5) кг. Вес брутто (17±0,5) кг.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 13.20.46

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 7019909900

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектиро-
вание



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

