



Очиститель для ПВХ мембран ТехноНИКОЛЬ

Произведен согласно контракту №ЛР26/2015 от 15.09.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Очиститель для ПВХ мембран – предназначен для удаления локальных загрязнений на поверхности ПВХ мембраны, а также для подготовки поверхности мембран перед сваркой. Удаляет загрязнения как органического происхождения (жиры, битум, следы масла) так и неорганического, возникающие при устройстве и эксплуатации полимерной кровли.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Очиститель предназначен для удаления локальных загрязнений с поверхности ПВХ мембран марки LOGICROOF и ECOPLAST и подготовки поверхности ПВХ мембран перед сваркой. Также может применяться для очистки инструмента. Расход – 0,25 л Очистителя на 1 м² загрязнённой ПВХ мембраны.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Время высыхания	мин	10
Расход	л/м ²	0,25
Объем	л	3

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Канистры с очистителем транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте, на удалении от источников тепла, искр, пламени и прямых солнечных лучей, при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С. Гарантийный срок хранения — 24 месяца.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Пластиковые канистры объёмом 3 л, вес канистры с активатором – 3 кг.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.59.59.900

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 381400

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

