



Клей для приклеивания LOGICROOF Spray

Произведена согласно контракту №1 от 15.07.2014

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественный клеевой состав на полиуретановой основе для приклейки кровельных изоляционных материалов. Поставляются в баллонах под давлением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клея линейки LOGICROOF Spray применяются для приклейки полимерной мембраны с флисовой подложкой к основанию из бетона, старого битумного ковра, жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста. Для облегчения работы в состав клея может добавляться краситель сигнального цвета (зеленый, красный, синий).
 Расход - 1 баллон на 170 м².



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед.изм	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	-	полупрозрачная жидкость	по спецификации изготовителя
Прочность сцепления с основанием (с плитами PIR с кашировкой из стеклохолста), не менее	МПа	0,2	по спецификации изготовителя
Открытое время (время отлипа): при температуре от +5 до +30 °С	мин	2-7	по спецификации изготовителя
Температура нанесения	°С	От +5 до +30	по спецификации изготовителя
Температура эксплуатации	°С	От -40 до +80	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

Для использования LOGICROOF Spray Клей контактный необходимо равномерно распылить его по обеим высушенным и очищенным поверхностям приклеиваемых материалов. Для распыления необходимо использовать специальный пистолет, дополнительного оборудования для создания давления не требуется. Оптимальное расстояние между распылительным пистолетом и поверхностью распыления – 30 см. После приклеивания мембрану желательно прикатать при помощи валика.

Время полной полимеризации клея при стандартных условиях не более 24 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Клей транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре от +5°С до +30°С.
 Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

LOGICROOF Spray Клей контактный поставляется в металлических баллонах под давлением по 17 л/ 22 кг.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.52.10.190

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 3506 91 000 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

