



Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ № 7.541. ВЕРСИЯ 03.2025

ПВХ Воронка экструдированная ТЕРМОСЛIP 110x240 мм с листоуловителем

Произведено согласно: договору № ЛР19/2015 от 25.06.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

ПВХ воронка применяется для быстрого монтажа в существующую магистраль водоотведения на кровле. Корпус выполнен из ПВХ методом экструдирования, что позволяет ускорить монтаж за счет приваривания к гидроизоляционному слою из ПВХ мембраны, обеспечивая тем самым прочное и герметичное соединение. Воронка комплектуется листоуловителем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПВХ воронка применяется в плоских кровлях из полимерных рулонных материалов с внутренним водостоком. Количество воронок определяется расчетом в соответствии с СП 30.13330.2020 и зависит от региона, в котором расположен объект, и пропускной способности воронки.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- быстрый и удобный монтаж благодаря фланцу из ПВХ увеличенного размера;
- комплектация с листоуловителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Пропускная способность	л/с	-	8	по спецификации производителя
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+90	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Высота воронки	мм	-	250	ГОСТ Р 58939-2020
Монтажный диаметр трубы	мм	-	110	ГОСТ Р 58939-2020
Диаметр водоприемной воронки	мм	-	140	ГОСТ Р 58939-2020
Размер фланца	мм	-	380x380	ГОСТ Р 58939-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 1

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Обучение



Гарантии



Проектирование



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

