



ПВХ Проходка ТЕХНОНИКОЛЬ Ø50-90 мм

Произведен согласно договору № ЛР19/2015 от 25.06.2015


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ПВХ проходки изготавливаются из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Применяются совместно с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПВХ проходки из ПВХ применяются для быстрого и качественного выполнения примыканий к стойкам ограждений и различным элементам диаметром 50-90*мм на кровлях из ПВХ мембраны.

*90 мм без надреза готовой проходки



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение	Метод испытаний
Основа	-	ПВХ	по спецификации изготовителя
Монтажный диаметр	мм	50-90	по спецификации изготовителя
Высота	мм	203±2	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Коробки с ПВХ проходками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Коробки с ПВХ проходками должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

ПВХ проходки упаковываются в коробки по 20 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.23.19.000

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 3925908000

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

