




ООО «Кровля Изоляция»

Офис: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 16, офис 326

Склад: г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 19, т.: (343) 352-43-14

Тел./факс: (343) 380-23-23, 380-23-24

www.krov-izol.ru



Исх. № 140 от 01.10.2018г.

Генеральному директору
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы»
Маркову В.В.

Отзыв о применении материалов компании ТехноНИКОЛЬ

В 2018 г. при реконструкции основных фондов предприятия АО «Волжский трубный завод», для устройства кровли, была применена система ТН-КРОВЛЯ ФИКС от Корпорации ТехноНИКОЛЬ. Совмещенная неэксплуатируемая крыша, с несущим основанием из профилированного листа, имеет сложную конфигурацию из-за большого количества светоаэрационных фонарей. Для этого было выбрано решение сочетающее в себе малый вес, высокую скорость укладки и высококачественную битумно-полимерную гидроизоляцию, за счет которой система имеет высокую поверхностную механическую прочность и надёжность.

В качестве пароизоляционного слоя в данной кровельной системе, используется битумосодержащий материал Паробарьер С. Хочется отдельно отметить уникальные свойства пароизоляционного материала – это высокие разрывные характеристики и самоклеящееся битумно-полимерное вяжущее с нижней стороны полотна. Клеящий слой, мембраны Паробарьер С, обеспечивает герметичное соединение в боковых и торцевых нахлестах, а также прочную приклейку материала к основанию, тем самым защищая внутренние помещения от возможных протечек во время монтажных работ.

Устройство двухслойного водоизоляционного кровельного ковра с механической фиксацией позволило получить ковер, который работает по принципу «дышащей» кровли, что как следствие значительно увеличивает его срок службы.

Данное решение полностью удовлетворяет нашим требованиям по качеству кровельной системы.

С уважением,
Директор ООО «Кровля Изоляция»



Ильинский Д.И.