

Общее описание

Лента АРМОТЭЙП 50 мм, 100 мм, 150 мм (АРМОхолст – холст, ламинированный стеклосеткой) - применяется в качестве армирующего слоя при проведении отделочных работ. Он используется для укрепления поверхностей, предотвращения образования трещин, отслоения краски или обоев. АРМОтэйп можно применять при подготовке поверхности для наклеивания тяжёлых декоративных штукатурок. Армирование стыков ГКЛ.

Технология производства АРМОтэйпа (АРМОхолста) представляет собой он-лайн изготовление нетканой стеклосетки с одновременным креплением ее посредством нанесения клеевого состава на нетканый стеклохолст 30 гр/м2 (на производственной линии стеклохолст соединяется с стеклосеткой во время ее производства).

Далее раскрой на автоматическом оборудовании на ленты необходимой ширины и длины на втулку 76мм

Свойства

- Обладает высокой механической прочностью
- Не подвержен гниению и ультрафиолетовым лучам
- Стабильность размеров
- Химически нейтрален
- Равномерно пропитывается и склеивается
- Не трескается, не распадается
- Соответствует требованиям ГОСТ

Технические характеристики

	Характеристики	Норма	Мин. показатель	Номинальное значение	Макс. показатель
Технические характеристики	Тип связующего		Модифицированная смола		
	Вес г/м ²	ГОСТ69	60	70	80
	Толщина	43		0,5	
	Внутренний диаметр волокна μ	ГОСТ69		16	
	Внутренняя длина волокна мм	43		18	
	Разрывные характеристики, основа Н/5с м	ГОСТ53	450	500	
	Разрывные характеристики, уток Н/5с м	226-2008	450	500	

Произведено:
ООО «Никогласс»
 Ул. Промплощадка, д. 5а
 Г. Воскресенск, Московская обл.
 140204 РФ

Контакт:
 8 800 600 0565
www.tn.ru

