



Крючок для раскатывания рулонов

По спецификации производителя

Крючок для раскатывания рулонов



Описание продукции:

Крючок из тонкой и легкой трубы применяется для разворачивания (раскатывания) материала при наплавлении на основание. Наплавление материала с использованием крючка «на себя» обеспечивает качественную приклейку без дефектов силами одного рабочего. Крючок для раскатывания рулонов позволяет легко контролировать валик расплава, повысить безопасность и увеличить производительность труда. Данным инструментом удобно придерживать край материала при выполнении торцевых нахлестов полотниц.

Область применения:

Применяется для разворачивания (раскатывания) материала при наплавлении на основание.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Толщина металла	мм	0,7	по спецификации изготовителя

Производство работ:

Согласно «Инструкции по устройству кровли из битумно-полимерных рулонных материалов в кровельных системах по железобетонному основанию» и «Инструкции по устройству кровли из битумно-полимерных рулонных материалов в кровельных системах по несущему основанию из профилированного листа».

Хранение:

Хранить в сухом, защищённом от влаги месте.

Транспортировка:

Крючок для раскатывания рулонов транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Крючок для раскатывания рулонов: код ЕКН – 259.