



Саморез по бетону 6,3 мм ТехноНИКОЛЬ

Произведен согласно договору №ЛР17/2015 от 16.06.15

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Саморезы по бетону Ø6,3 мм выполнены из закаленной высококачественной углеродистой стали марки С10В21, со специальным антикоррозийным покрытием RUSPERT® TYPE II. Уникальная формула обеспечивает прочное взаимодействие оцинкованной поверхности (подложки) 7,5 – 10 микрон с нанесенным методом электроосаждения пленкообразующим веществом на основе эпоксидной смолы. В результате образуется влагонепроницаемый атмосферостойкий внешний слой антикоррозийного покрытия толщиной 15-20 микрон, препятствующий доступу агрессивных агентов внешней среды к поверхности, повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Саморезы по бетону 6,3 мм ТехноНИКОЛЬ используются в сочетании с телескопическим и тарельчатым крепежом для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к бетонным основаниям. При испытании прочности крепежа на вырыв из основания пара «саморез-телескоп» должна выдерживать нагрузку не менее 1500 Н. Выпускаются длиной 50, 80, 90 и 110 мм.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Коррозионная стойкость к воздействию SO ₂	циклов	15	по спецификации производителя
Коррозионная стойкость в солевом тумане	ч	от 1000 до 1500	по спецификации производителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Для установки самореза требуется предварительное сверление отверстия буром диаметром 5,5 мм. Саморез имеет специальную головку типа Torx, что обеспечивает высокое удобство монтажа. Саморез закручивается в бетон без использования анкера при помощи дрели с ограничителем усилия и специальной насадки под Torx. Количество крепежей и шаг их установки определяется согласно ветровому расчёту и [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#).

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Упаковки с саморезами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах.

СВЕДЕНИЕ ОБ УПАКОВКЕ:

Саморезы ТехноНИКОЛЬ упаковываются в картонную упаковку. Количество саморезов длиной 50 мм в упаковке – 1 200 шт.; длиной 80 и 90 мм – 1 000 шт.; длиной 110 мм – 800 шт.
 Бита Т30хТ30х180 мм и Бур по бетону 5,5х260 мм поставляются в комплекте в каждой коробке.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 25.94.1

КСР: -

ФССЦ: -

ТН ВЭД: 7318149900

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

