



Перфорированная лента для примыканий к трубам и проходкам

Произведено согласно: контракт № ЛР13/2015 от 04.06.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Перфорированная лента для примыканий к трубам и проходкам изготавливается из оцинкованной стали.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для временной фиксации в неответственных зонах. Для изготовления хомутов для труб или проходок.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- легко гнется и повторяет формы округлого примыкания;
- имеет высокие антикоррозионные свойства.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	3000	по спецификации производителя
Ширина	мм	-	20	по спецификации производителя
Толщина	мм	-	1.2	по спецификации производителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с лентами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищённом от влаги и прямых солнечных лучей месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7604 29 900 0
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 24.32.10.000

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

502783 - Перфорированная лента для примыканий к трубам и проходкам

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

