



## Саморез ТЕРМОCLIP стена WST-5.5

Произведено согласно: договору № ЛР-1/2024 от 04.07.2024

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Саморез ТЕРМОCLIP стена WST-5.5 изготовлен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием. Предназначен для фиксации теплоизоляционных плит к основанию из дерева, фанеры или древесностружечных плит. Может применяться как отдельно, так и с фасадным крепежом ТЕРМОCLIP Стена 3.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий толщиной от 50 до 280 мм к наружным и внутренним ограждающим конструкциям зданий и сооружений из дерева.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- винтовой элемент выполнен из легированной стали со стойким антикоррозионным покрытием;
- коррозионная стойкость к воздействию среднеагрессивной среды не менее 50 лет;
- удобство монтажа и предотвращение биения и срыва обеспечивается насадкой под Тогх 30;
- выдерживает высокие нагрузки на срез за счет диаметра распорного элемента – 5,5 мм.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	80	по спецификации изготовителя
Коррозионная стойкость	лет	не менее	50	по спецификации изготовителя

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Диаметр распорной части	мм	-	5,5	по спецификации изготовителя

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Вкручивается в несущее основание из дерева при помощи шуруповерта с насадкой под Тогх 30 в комбинации с фасадным крепежом ТЕРМОCLIP Стена 3.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортирование изделий на расстояние до 500 км в открытых автотранспортных средствах, с обязательной защитой от атмосферных осадков.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия должны храниться упакованными и уложенными на поддоны. Поддоны должны располагаться на сухой ровной поверхности. В течение всего срока хранения изделия должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

12 месяцев.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Упаковывается в коробки. Коробки должны храниться на поддонах в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7318 14 990 0  
ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.94.11.120

## КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

129382 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 90 (600шт/кор)  
129383 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 110 (600шт/кор)  
129384 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 130 (500шт/кор)  
129385 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 150 (400шт/кор)  
129386 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 170 (350шт/кор)  
129387 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 190 (300шт/кор)  
129388 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 210 (250шт/кор)  
129389 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 230 (300шт/кор)  
129390 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 250 (250шт/кор)  
129391 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 270 (300шт/кор)  
129392 - Саморез TERMOCLIP стена WST-5.5 290 (300шт/кор)

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

