



АРМОхолст 70L гр/м2

Технические
характеристики
стеклохолста

Общее описание

АРМОхолст 70L гр/м2 стеклохолст со стеклосеткой - АРМОхолст применяется в качестве армирующего слоя при проведении отделочных работ. Он используется для укрепления поверхностей, предотвращения образования трещин, отслоения краски или обоев. АРМОхолст можно применять при подготовке поверхности для наклеивания тяжёлых декоративных штукатурок.



Свойства

- Обладает высокой механической прочностью
- Не подвержен гниению и ультрафиолетовым лучам
- Стабильность размеров
- Химически нейтрален
- Равномерно пропитывается и склеивается
- Не трескается, не распадается
- Соответствует требованиям ГОСТ

Технические характеристики

	Характеристики	Норма	Мин. показатель	Номинальное значение	Макс. показатель
Технические характеристики	Тип связующего		Модифицированная смола		
	Вес г/м ²	ГОСТ6943	68	72	72
	Толщина			0,4	
	Внутренний диаметр волокна м	ГОСТ6943		13	
	Внутренняя длина волокна мм			18	
	Разрывные характеристики, основа Н/5с м	ГОСТ5322 6-2008	450	500	
	Разрывные характеристики, уток Н/5с м				
Упаковка	Ширина рулона см	ГОСТ6943	998	1000	1002
	Длина рулона м			25	
	Внешний диаметр рулона см			14	
	Коробка		21 рулон / 525 м ²		
	Поддон		5 коробок / 2 625 м ²		
	Стандартная загрузка, фура 82 м3		24 поддона / 63 000м ²		

Произведено:
ООО «Никогласс»
Ул. Промплощадка, д. 5а
Г. Воскресенск, Московская обл.
140204 РФ

Контакт:
8 800 600 0565
www.tn.ru