



Ролик прижимной

По спецификации производителя

Ролик прижимной



Описание продукции:

Металлический прижимной пресс-ролик весом 8 кг с длинной ручкой. Позволяет кровельщику комфортно работать, стоя в полный рост. Ролик используется для прикатывания стыков ковра сразу после наплавления материала для более полного и герметичного склеивания нахлестов кровельных полотнищ. Ширина рабочей части – 150 мм.

Область применения:

Используется для прикатывания стыков ковра сразу после наплавления материала.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Ширина рабочей части	мм	150	по спецификации изготовителя

Производство работ:

Согласно «Инструкции по устройству кровли из битумно-полимерных рулонных материалов в кровельных системах по железобетонному основанию» и «Инструкции по устройству кровли из битумно-полимерных рулонных материалов в кровельных системах по несущему основанию из профилированного листа».

Хранение:

Хранить в сухом, защищённом от влаги месте.

Транспортировка:

Ролик прижимной транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Ролик прижимной: код ЕКН - 1844