



Профиль набухающий ТехноНИКОЛЬ Фундамент Б



Контракт на поставку № 01/03-2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Набухающий бентонитовый профиль ТехноНИКОЛЬ Фундамент представляет собой шнур прямоугольного сечения, изготовленный из бентонитового порошка с добавлением синтетического каучука и полимеров. Выпускаются двух типоразмеров: ТехноНИКОЛЬ Фундамент Б 15x25, ТехноНИКОЛЬ Фундамент Б 20x25, где числовое значение в обозначении – геометрический размер сечения профиля в мм.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Набухающий профиль ТехноНИКОЛЬ предназначен для герметизации технологических швов бетонирования при строительстве подземных и заглубленных конструкций зданий и сооружений различного назначения и класса ответственности. При соприкосновении с водой профиль увеличивается в объеме пропорционально объему впитываемой влаги, уплотняя, таким образом, полость шва и препятствуя поступлению воды внутрь конструкции.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простота монтажа;
- работа по установке профиля в широком диапазоне температур;
- эффективная герметизация технологических швов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение		Метод испытаний
			Б 15x25	Б 20x25	
Плотность	г/см ³	не менее	1,6		ГОСТ ISO 2781-2013
Прочность при разрыве	МПа	не менее	1		ГОСТ ISO 37-2020
Относительное удлинение при разрыве	%	не менее	150		ГОСТ ISO 37-2020
Коэффициент фильтрации	см/с	не более	2*10 ⁻⁹		ГОСТ 12730.5-2018
Объемное расширение в воде	%	не менее	250		Методика производителя
Диапазон рабочих температур при установке	°С	-	от - 30 до + 50		ГОСТ ISO 188-2013
Морозоустойчивость	°С	-	- 35		ГОСТ Р ИСО 18766-2017
Цвет*	-	-	черный (красный)		-

*Цвет материала может отличаться от представленного на изображении.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение		Метод испытаний
			Б 15x25	Б 20x25	
Толщина	мм	в пределах	15	20	ГОСТ Р 58939-2020
Ширина	мм	в пределах	25		ГОСТ Р 58939-2020
Длина	м	в пределах	40		ГОСТ Р 58939-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [СТО 72746455-4.2.2-2020 Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов.](#)

Набухающий профиль устанавливается на очищенную от пыли и грязи вертикальную или горизонтальную поверхность в зоне технологического шва и механически крепится к основанию.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Поставляется бухтами по 40 м, упакованные в картонную коробку.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

ХРАНЕНИЕ:

Коробки с набухающим профилем необходимо хранить в сухом закрытом помещении. При хранении необходимо избегать попадания солнечных лучей и влаги на поверхность профиля.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 08.12.22.111

КСР: 23.99.19.110.01.7.07.26-0035

ТН ВЭД: 2508 10 000 0

КОДЫ ЕКН:

ТехноНИКОЛЬ Фундамент Б 15х25: 070095

ТехноНИКОЛЬ Фундамент Б 20х25: 070096

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

