



Планка торцевая ТЕХНОНИКОЛЬ Luxard

Произведено согласно: ТУ 1476-001-5682608-2005

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Планка торцевая ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD – это композитный доборный элемент, применяемый для оформления торцевых свесов (фронтонов), выполненный на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака. Гарантийный срок службы – 50 лет.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Торцевую планку применяют для защиты от воды и ветра торцов панелей композитной черепицы Luxard на всех торцевых свесах.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- цветная базальтовая посыпка;
- эстетика;
- гарантия качества ТЕХНОНИКОЛЬ;
- готовое решение по комплектации скатной крыши.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Морсион



Абсент



Алланит



Бордо



Коралл



Мокко



Пробка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Потеря посыпки	г/м ²	не более	60	ГОСТ 2678-94
Покрытие алюмоцинк	г/м ²	не менее	120	ТУ 1476-001-56852608-2005

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина металла	мм	-	0.45	ТУ 1476-001-56852608-2005
Длина	мм	-	1250	ТУ 1476-001-56852608-2005
Ширина	мм	-	88	ТУ 1476-001-56852608-2005
Высота	мм	-	109	ТУ 1476-001-56852608-2005
Толщина	мм	±0,5	2.5	ГОСТ 26433.1-89

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Масса продукта	кг	не менее	1.6

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы LUXARD».

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты ее от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Паллеты с черепицей композитной должны транспортироваться не более чем в один ряд по высоте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

не ограничен

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7308 90 590 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 24.33.11

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

